

## Mirai - R32

Zariadenia sa vypredávajú

- Moderný, štíhly dizajn
- Energetická trieda A+
- Tichá prevádzka
- Štandardný Infra ovládač je súčasťou dodávky
- Predpríprava na Wifi adaptér



Typ	Výkon [kW]		Energetická trieda Ch. / K.	Účinnosť celosezónna SEER/SCOP	Rozmery [V/Š/H] [mm]	Príkion [kW]		Objednávaci kód	Cena jednotky v EUR bez DPH	Cena za set v EUR bez DPH
	Chladenie	Kúrenie				Chladenie	Kúrenie			
RAS-B10BKVG-E*	2,5 (0,68-3,0)	3,2 (0,71-3,9)	A+/A+	5,7/4,0	293/798/230	0,18-1,00	0,15-1,11	401.56.1109	285,00	945,00
RAS-10BAVG-E1					530/660/240			401.56.1204		
RAS-B13BKVG-E*	3,3 (0,75-3,6)	3,6 (0,72-4,5)	A+/A+	5,6/4,0	293/798/230	0,18-1,25	0,15-1,24	401.56.1110	285,00	1 030,00
RAS-13BAVG-E1					530/660/240			401.56.1205		
RAS-B16BKVG-E*	4,6 (1,2-5,3)	5,4 (0,93-6,4)	A++/A+	6,2/4,2	293/798/230	0,22-1,80	0,18-2,10	401.56.1111	320,00	1 340,00
RAS-16BAVG-E					550/780/290			401.56.1206		
RAS-18BKVG-E**	5,0 (1,3-5,5)	5,4 (1,0-6,0)	A+/A+	5,6/4,0	293/798/230	1,66	1,58	401.56.1107	380,00	1 600,00
RAS-18BAVG-E					550/780/290			401.56.1207		
RAS-24BKVG-E**	6,5 (1,6-7,2)	7,0 (1,6-8,1)	A+/A+	5,6/4,0	320/1050/250	2,26	2,53	401.56.1108	460,00	1 940,00
RAS-24BAVG-E					550/780/290			401.56.1208		

\* Poznámka: B - Jednotka Bi-Ref, vhodná pre single R32 a multi R32/R410A

\*\* Poznámka: Modely RAS-18BKVG-E a RAS-24BKVG sú vhodné iba pre single inštalácie s vonkajšou jednotkou R32

## Príslušenstvo pre Mirai

Typ	Popis	Objednávaci kód	Cena v EUR bez DPH
818F0023	Voliteľný prachový filter s filtračným pásom s vrstvou karbónu a katechínu	411.56.1001	24,00
818F0036	Voliteľný filtračný pás	411.56.1002	31,00
RB-RXS30-E	Voliteľné diaľkové ovládanie s týždenným časovačom, 8°C ochranou proti zamŕzaniu a úsporou energie	411.56.3001	80,00
RB-N101S-G	WiFi adaptér bez kábla - inštalácia vo vnútri jednotky (modely 18, 24)	411.56.4050	90,00
RB-N102S-G	WiFi adaptér s káblom - inštalácia na vonkajšej strane jednotky (modely 10, 13, 16)	411.56.4051	95,00