

## SEIYA/Sada

- s kompaktným invertorom
- Trieda A++ pri chladiacej prevádzke
- Prachový filter, ktorý sa ľahko čistí



VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-B07J2KVG-E RAS-07J2AVG-E	RAS-B10J2KVG-E RAS-10J2AVG-E	RAS-B13J2KVG-E RAS-13J2AVG-E	RAS-B16J2KVG-E RAS-16J2AVG-E	RAS-18J2KVG-E RAS-18J2AVG-E	RAS-24J2KVG-E RAS-24J2AVG-E
Chladiaci výkon	KW ❄️	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	KW ❄️	0,76 - 2,60	0,80 - 3,00	1,00 - 3,60	1,20 - 4,70	1,30 - 5,50	1,60 - 7,20
Elektrický príkon (min./nom./max.)	KW ❄️	0,22/0,53/0,83	0,24/0,77/1,00	0,26/1,10/1,25	0,32/1,40/1,80	0,27/1,55/1,80	0,32/2,25/2,60
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	3,77	3,25	3,00	3,00	3,23	2,89
Stupeň účinnosti SEER	❄️	6,10	6,10	6,10	6,10	6,30	6,10
Energetická trieda	❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	KW 🔥	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	KW 🔥	0,92 - 3,30	1,00 - 3,90	1,10 - 4,50	1,30 - 6,00	1,00 - 6,00	1,60 - 8,10
Elektrický príkon (min./nom./max.)	KW 🔥	0,19/0,64/0,90	0,20/0,86/1,11	0,22/0,92/1,24	0,24/1,40/1,70	0,20/1,60/1,85	0,29/2,10/2,55
Stupeň účinnosti COP	W/W 🔥	3,91	3,72	3,91	3,57	3,38	3,33
Stupeň účinnosti SCOP	🔥	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energetická trieda	🔥	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Odporúčané poistky	A	10	10	10	13	13	16
<b>Cena setu</b>	€	<b>945,-</b>	<b>1.015,-</b>	<b>1.110,-</b>	<b>1.435,-</b>	<b>1.715,-</b>	<b>2.085,-</b>

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B07J2KVG-E	RAS-B10J2KVG-E	RAS-B13J2KVG-E	RAS-B16J2KVG-E	RAS-18J2KVG-E	RAS-24J2KVG-E
Prietok vzduchu	m³/h	234 - 534	240 - 552	264 - 618	330 - 768	480 - 840	666 - 1074
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	20/31/38	21/32/39	21/33/41	22/35/43	27/40/47	31/42/48
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	20/31/38	21/32/39	21/34/42	22/35/43	27/40/48	31/39/43
Rozmery (VxŠxH)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Hmotnosť	kg	9	9	9	9	9	14
<b>Cena</b>	€	<b>305,-</b>	<b>310,-</b>	<b>315,-</b>	<b>350,-</b>	<b>420,-</b>	<b>510,-</b>

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-07J2AVG-E	RAS-10J2AVG-E	RAS-13J2AVG-E	RAS-16J2AVG-E	RAS-18J2AVG-E	RAS-24J2AVG-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	47	48	48	49	50	55
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	49	49	49	52	52	55
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m	2	2	2	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m	15	15	15	20	20	20
Prevýšenie (max.)	m	12	12	12	12	12	12
Typ kompresora		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,40	0,43	0,46	0,62	0,88	1,08
Rozmery (VxŠxH)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg	22	23	24	30	34	38
<b>Cena</b>	€	<b>640,-</b>	<b>705,-</b>	<b>795,-</b>	<b>1.085,-</b>	<b>1.295,-</b>	<b>1.575,-</b>

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	JE SÚČASŤOU DODÁVKY	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-RXS33-E</b>	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		<b>85,-</b>
<b>RB-N103S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie /Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		<b>95,-</b>
<b>RB-N104S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetná jednotka		<b>100,-</b>
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechinovým filtrom		<b>24,-</b>
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		<b>35,-</b>
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		<b>60,-</b>
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul		<b>45,-</b>

Všetky voliteľné možnosti ovládania nájdete na strane 31.