

Perfera W - FTXM a CTXM

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.



Cena	C/FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R+ 60R	71R + 71R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	1.515,-	1.650,-	1.939,-	2.323,-	2.503,-	2.977,-	3.422,-
Cena za vnútornú jednotku	€	530,-	558,-	608,-	719,-	861,-	1.042,-	1.297,-	1.492,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	957,-	1.042,-	1.220,-	1.462,-	1.461,-	1.680,-	1.930,-

Údaje o účinnosti	C/FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Príkón	Chladienie Nom. kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vykurovanie Nom. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Chladienie	Energetická trieda			A+++			A++		
	Výkon Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Ročná spotreba energie kWh/a		81	101	137	187	236	304	401
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A+++		A++		A+	
	Výkon Pdesign kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10		4,71		4,30	4,10
	Ročná spotreba energie kWh/a		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117
Nominálna účinnosť	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP			5,00		4,12	4,00	3,61	3,19
	Ročná spotreba energie kWh		219	278	404	485	679	885	1.172
Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie				A/A			B/D	

Vnútorná jednotka	C/FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		295x778x272				299x998x292			
Hmotnosť	kg		10,0				14,5			
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný							
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m ³ /min	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9		
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m ³ /min	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7		
Akustický výkon	Chladienie dBA	57	57	58	60	58	60	61		
	Vykurovanie dBA	54	54	60	58	59	61			
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	19/25/33/41	19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47			
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46		

Vonkajšia jednotka	RXM	CTXM15R	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R	
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		552x840x350				734x954x401			
Hmotnosť	kg		32				49			
Akustický výkon	Chladienie dBA		60	61						
	Vykurovanie dBA		60	61						
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot. dBA		46	49		48	48		47	
	Vykurovanie Nom. ot. dBA		47	49		48	49		48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB		-10 (-15)~50°C				-10 (-15)~46°C			
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB		-20~24°C				-15~24°C			
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg		R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,10/0,750		R-32/675,0/1,15/0,780			
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm		6,35/9,50					6/12,7		6/15,9
	Dĺžka potrubia m		20				30			
	Systém Predplnené m		10							
	Doplňenie chladiva kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)							
Prevýšenie	Vonk.-Vnúť. Max. m		15				20			
	Vonk.-Vnúť. Max. m									
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V		1~/50/220-240							
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A		10	13			16	20		

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplote a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

Príslušenstvo pre jednotky Perfera W nástenná C/FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
ARC466A67	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
EKRS21	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	14,-
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie pripojiteľné príslušenstvo je uvedené v kombinačnej tabuľke príslušenstva na str.28-29