

# Comfora FTXP

## Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



Cena	FTXP + RXP	20N + 20N	25N + 25N	35N+ 35N	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1.101,-	1.143,-	1.272,-	1.692,-	2.032,-	2.436,-
Cena za vnútornú jednotku	€	374,-	389,-	432,-	574,-	691,-	828,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	727,-	754,-	840,-	1.118,-	1.341,-	1.608,-

Údaje o účinnosti	FTXP + RXP	20N + 20N	25N + 25N	35N+ 35N	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Chladienie	Energetická trieda				A++			
	Výkon	Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			7,20		7,30	6,82	6,20
	Ročná spotreba energie	kWh/a	103	126	186	240	308	401
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+			A		
	Výkon	Pdesign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Ročná spotreba energie	kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166
Nominálna účinnosť	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
	Ročná spotreba energie	kWh	249	326	505	693	912	1.345
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A			-/-	

Vnútorná jednotka	FTXP	20N	25N	35N	50N	60N	71N	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť		8,50		9,00	13,50			
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m <sup>3</sup> /min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m <sup>3</sup> /min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	55		58	59	60	62
	Vykurovanie	dBA	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka	RXP	20N	25N	35N	50N	60N	71N	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	556 x 740 x 343			734x870x373			
Hmotnosť		26		28	46	50		
Akustický výkon	Chladienie	dBA	60		62	63	66	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom.ot.	dBA	46		48	49	52	
	Vykurovanie Nom.ot.	dBA	47		48	49	52	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~46					
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-15~24					
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO <sub>2</sub> ekv	kg/TCO <sub>2</sub> Eq	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,4/9,5			6,35/12,7		
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30		
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
Napájanie	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	12			20		
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16			20		

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

(1) Integrované pre 20-25-35 veľkosti. Zahnuté s vnútornou jednotkou pre veľkosti 50-60-71; (2) 20, 25, 35

## Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
<b>ARC480A53</b>	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
<b>BRC073</b>	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
<b>KAF970A46</b>	Náhradný Titánum-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
<b>KAF057A41</b>	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie