

# Daikin Emura FTXJ

## Nástenná jednotka

Vynikajúci nový dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



súčasť

 DCS  
pripravené


Cena	FTXJ/RXJ	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42A	50* + 50A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AW	€	2.409,-	2.521,-	2.932,-	3.500,-	3.832,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AS	€	2.509,-	2.609,-	3.034,-	3.614,-	3.944,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AB	€	2.438,-	2.551,-	2.968,-	3.543,-	3.876,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AW)	€	976,-	1.012,-	1.168,-	1.384,-	1.456,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AS)	€	1.076,-	1.100,-	1.270,-	1.498,-	1.568,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AB)	€	1.005,-	1.042,-	1.204,-	1.427,-	1.500,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.433,-	1.509,-	1.764,-	2.116,-	2.376,-

Údaje o účinnosti	FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Príkon	Chladienie Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Vykurovanie Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Chladienie	Energetická trieda		A++			A++	
	Výkon Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Ročná spotreba energie	kWh/a	80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A++			A++	
	Výkon Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP			5,15			4,6
	Ročná spotreba energie	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Nominálna účinnosť	EER		4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5,0	4,04	4,02	4,00
	Ročná spotreba energie		213	280	389	526	679
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie				A/A		

Vnútorná jednotka	FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B	
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	305x900x212					
Hmotnosť	kg	12					
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m <sup>3</sup> /min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m <sup>3</sup> /min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Akustický výkon	Chladienie	dBA	57			60	
	Vykurovanie	dBA	-			-	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC488A1W/S/K					

Vonkajšia jednotka	RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	552x840x350			734x954x408	
Hmotnosť	kg	33			49	
Akustický výkon	Chladienie Nom. ot.	dBA	59		61	62
	Vykurovanie Nom. ot.	dBA	59		61	62
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot.	dBA	46		49	48
	Vykurovanie Nom. ot.	dBA	47		49	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~50			
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~24			
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO <sub>2</sub> ekv	kg/TCO <sub>2</sub> Eq	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,50			6,35/12,7
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. potrubia	m	20			30
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)			
Napájanie	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	15			20
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240			
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	10	13		

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny.

\* +2 dBA pre MultiSplit kombinácie. Všetky tech. informácie sú predbežné

## Príslušenstvo pre jednotky Emura

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC488A1W/S/K	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Kábelové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-