

Perfera W FTXM

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.



Cena	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R+ 60R	71R + 71R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€		1.638,-	1.784,-	2.098,-	2.512,-	2.707,-	3.220,-	3.701,-
Cena za vnútornú jednotku	€	573,-	603,-	657,-	778,-	931,-	1.127,-	1.403,-	1.614,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€		1.035,-	1.127,-	1.320,-	1.581,-	1.580,-	1.817,-	2.087,-

Údaje o účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Príkonný výkon	Chladienie Nom.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vykurovanie Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Chladienie	Energetická trieda			A+++			A++		
	Výkon Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Ročná spotreba energie	kWh/a	81	101	137	187	236	304	401
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A+++		A++		A+	
	Výkon Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10		4,71		4,30	4,10
	Ročná spotreba energie	kWh/a	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117
Nominálna účinnosť	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP			5,00		4,12	4,00	3,61	3,19
	Ročná spotreba energie	kWh	219	278	402	485	679	885	1.172
Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie					A/A			B/D	

Vnútorná jednotka	FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm		295x778x272				299x998x292		
Hmotnosť	kg		10,0				14,5		
Filter vzduchu Typ			Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m ³ /min	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m ³ /min	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7
Akustický výkon	Chladienie	dBA	57		58	60	58	60	
	Vykurovanie	dBA	54			60	58	59	61
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka	RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	552x840x350			734x954x401			
Hmotnosť	kg	32			49		55	
Akustický výkon	Chladienie	60		61	-			
	Vykurovanie	60		61	-			
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot.	46		49	48		47	
	Vykurovanie Nom. ot.	47		49	48	49		48
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.-Max.	-10~50°C			-10~50°C		-10~46°C	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max.	-20~24°C			-20~24°C		-15~24°C	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,10/0,750		R-32/675,0/1,15/0,780		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	6,35/9,50			6,12/7		6/15,9	
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	20			30			
	potrubia Systém Predplnené	20			10			
	Doplnenie chladiva	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
Napájanie	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	15			20			
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	10	13		16		20	

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Perfera FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC466A67	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KA970A46	Náhradný Titánum-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie