

VYSOKÁ ÚČINNOST



VLASTNOSTI

- Energetická třída **A+++ / A++**
- **SCOP 4,6 / SEER 8,5**
- Skrytý radar - funkce "AVOID ME"
- UV-C sterilizace vzduchu
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Skrytý displej
- Umožňuje měření spotřeby přes aplikaci
- Tichý režim - pouze 19 dB(A) pro výkon 2,6 kW a 20 dB(A) pro výkon 3,5 kW



**galaxis
série**



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- UV-C LED
- Cold plasma generátor
- WiFi
- Dálkový ovladač
- Vyhřívání dna venkovní jednotky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GSM modul G2S-T



TECHNICKÉ PARAMETRY

| MODEL | | SIM-09BIG + SOM-09BIG | SIM-12BIG + SOM-12BIG | SIM-18BIG + SOM-18BIG |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | 2,6 / 2,9 | 3,5 / 3,8 | 5,0 / 5,4 |
| Frekvence / Napětí | fáze / Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 |
| SEER / SCOP | - | 8,8 / 4,6 | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
| Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.) | - | A+++ / (A++, A+++,-) | A+++ / (A++, A+++,-) | A+++ / (A++, A+++,-) |
| Akustický tlak v 1 m | vnitřní dB(A) | 39 ~ 19 | 39 ~ 20 | 43 ~ 21,5 |
| | venkovní dB(A) | 54 | 55 | 57 |
| Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto | vnitřní mm / kg | 723×286×199 / 7,5 | 813×289×201 / 8,0 | 975×308×218 / 10,2 |
| | venkovní mm / kg | 765×555×303 / 23,1 | 765×555×303 / 23,1 | 890×673×342 / 37,8 |
| Rozsah provozních teplot chlazení / topení | °C | -15-50 / -25-24 | -15-50 / -25-24 | -15-50 / -25-24 |

| MODEL | | SIM-24BIG + SOM-24BIG | | |
|--|------------------|-----------------------|--|--|
| Výkon chlazení / topení | kW | 7,0 / 7,3 | | |
| Frekvence / Napětí | fáze / Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | | |
| SEER / SCOP | - | 7,9 / 4,6 | | |
| Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.) | - | A+++ / (A++, A+++,-) | | |
| Akustický tlak v 1 m | vnitřní dB(A) | 46-21,5 | | |
| | venkovní dB(A) | 60 | | |
| Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto | vnitřní mm / kg | 1055×330×231 / 13,0 | | |
| | venkovní mm / kg | 890×673×342 / 41,0 | | |
| Rozsah provozních teplot chlazení / topení | °C | -15-50 / -25-24 | | |