


NOVINKA



VLASTNOSTI

- Energetická třída A+++ / A++ - u výkonu 2,7 kW
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Nastavitelný rozsah teplot v topení 8~30 °C
- 7 rychlostí ventilátoru
- UV-C sterilizace vzduchu
- Tichý režim - pouze 19 dB(A) pro výkony 2,2; 2,7 a 3,5 kW
- Odvlhčování dle nastavené hladiny vlhkosti
- Funkce omezení příkonu na 75 nebo 50 %
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Noční režim - tichý chod venkovní jednotky



marvin
série

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Filtry - katechinový SAF-OPWC4 a antibakteriální SAF-OPWB4
- Cold plasma generátor
- WiFi
- Dveřní kontakt
- Vyhřívání dna venkovní jednotky
- Dálkový ovladač *

VNITŘNÍ JEDNOTKY
LZE KOMBINOVAT
S MULTI VARIABLE SÉRIÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S-T
- Řídicí modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01
- Nástěnné ovladače SWC-02C, SWC-04C
- Centrální ovladač SCC-36
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- Možnost MODBUS řízení přes SWC-02C nebo SWC-04C



TECHNICKÉ PARAMETRY

NOVINKA

MODEL		SIH-07BIMW + SOH-07BIM	SIH-09BIMx + SOH-09BIM	SIH-12BIMx + SOH-12BIM
Výkon chlazení / topení	kW	2,2 / 2,4	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6	7,2 / 4,1
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A++ / A+++ / A	A+++ / (A++, A+++ , A)	A++ / (A+ , A+++ , B)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	39 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19	41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19
	venkovní	dB(A)	50	52
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm / kg	837×293×200 / 9,5	837×293×200 / 9,5
	venkovní	mm / kg	732×555×330 / 25,0	732×555×330 / 25,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30

MODEL		SIH-18BIMx + SOH-18BIM	SIH-24BIMx + SOH-24BIM
Výkon chlazení / topení	kW	5,3 / 5,4	7,1 / 7,3
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23
	venkovní	dB(A)	56
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm / kg	993×311×222 / 12,5
	venkovní	mm / kg	802×555×350 / 31,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30

x - k dispozici v různých barvách: SIH-xxBIMB - antracitová, SIH-xxBIMN - navy, SIH-xxBIMC - šampaňská, SIH-xxBIMS - stříbrná, SIH-xxBIMW - bílá
* - typ dálkového ovladače se může lišit