

ECOLOGICAL
REFRIGERANT  R32



sky série

VLASTNOSTI

- Energetická třída A++ / A+
- Skrytý display
- Pohyb lamel horizontálně i vertikálně

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač
- WiFi modul
- Vyhřívání dna venkovní jednotky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GSM modul G2ST

harmonie prostoru a vzduchu

... mezi nebem a zemí

PLASMA+TEC 



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		SIM-09BS3x + SOM-09BS3	SIM-12BS3x + SOM-12BS3	SIM-18BS3x + SOM-18BS3
Výkon chlazení / topení	kW	2,7 / 3,6	3,2 / 3,6	5,3 / 5,7
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	7,2 / 4,1	7,5 / 4,1	7,0 / 4,0
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, B)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	40-20	40-20	41-21
	venkovní dB(A)	55	55	57
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	835×295×208 / 8,2	835×295×208 / 8,2	969×320×241 / 11,2
	venkovní mm/kg	720×495×270 / 21,0	720×495×270 / 21,0	805×554×330 / 33,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24

MODEL		SIM-24BS3x + SOM-24BS3		
Výkon chlazení / topení	kW	7,0 / 7,5		
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-	6,5 / 4,0		
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A++ / (A+, A+++, C)		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	46-21		
	venkovní dB(A)	60		
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	1083×336×244 / 13,6		
	venkovní mm/kg	890×673×342 / 43,9		
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-50 / -20-24		

x - k dispozici ve dvou barevných variantách SIM-xxBS3 - bílá, SIM-xxBS3B - černá