

monoblok série



MONOBLOKOVÉ KLIMATIZACE

VLASTNOSTI

- Energetická třída A/A+
- Funkce 4v1 chlazení/topení/ventilátor/odvlhčování
- Instalace bez venkovní jednotky:
Jedinečné a snadné řešení aplikací tam, kde není možné umístit venkovní jednotku - památkově chráněné budovy, byty v pronájmu atd.
- DC Invertorový kompresor
- Atraktivní design - kovové tělo
- LCD display
- Denní časovač ON/OFF
- Bez efektu odsávání vzduchu z místnosti

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač
- WiFi
- Kompletní montážní sada



INSTALACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY. DOPAD NA VZHLED EXTERIÉRU JE MINIMÁLNÍ.



WIFI



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		ASM-10BI	ASM-12BI	
Výkon chlazení / topení	kW	2,9 / 2,6	3,5 / 2,9	
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
EER/ COP	-	2,6 / 3,6	2,6 / 3,1	
Energetická třída chlazení / topení (prům.)	-	A / A+	A / A+	
Akustický tlak v 1 m	interiér dB(A)	47 - 38	47 - 39	
Chladivo typ / množství	- / kg	R32 / 0,55	R32 / 0,55	
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	mm / kg	1000×585×205 / 43,5	1000×585×205 / 43,5	
Optimální velikost místnosti	m²	20-25	25-30	