

Split jednotka

NOVINKA! Nástenná jednotka TZ, mimoriadne kompaktná - R32

nanoe™ X (generátor Mark 2) na zlepšenie nonstop ochrany. Zabudované Wi-Fi. Inteligentné ovládanie cez aplikáciu Comfort Cloud. Prevádzkový rozsah vykurovania až do -15 °C.



| Jednotka | Súprava (obsahuje diaľkový ovládač) | Menovitý výkon | | SEER | SCOP | Vnútorná jednotka | Rozmery V x Š x H mm | Hmotnosť kg | Vonkajšia jednotka | Rozmery ¹⁾ V x Š x H mm | Hmotnosť kg | OMC | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | Chladenie kW | Vykurovanie kW | | | | | | | | | A+++ až D | A+++ až D | Súprava |
| | | | | | | | | | | | | € | | |
| | 2,0 kW KIT-TZ20-CKE | 2,00 | 2,70 | 7,00 A++ | 4,60 A++ | CS-TZ20CKEW | 290x765x214 | 9 | CU-TZ20CKE | 542x780x289 | 24 | 956 | 346 | 610 |
| | 2,5 kW KIT-TZ25-CKE | 2,50 | 3,30 | 7,30 A++ | 4,60 A++ | CS-TZ25CKEW | 290x765x214 | 9 | CU-TZ25CKE | 542x780x289 | 25 | 1 061 | 379 | 682 |
| | 3,5 kW KIT-TZ35-CKE | 3,50 | 4,00 | 7,30 A++ | 4,60 A++ | CS-TZ35CKEW | 290x765x214 | 9 | CU-TZ35CKE | 542x780x289 | 30 | 1 204 | 425 | 779 |
| | 4,2 kW KIT-TZ42-CKE | 4,20 | 5,00 | 6,60 A++ | 4,10 A+ | CS-TZ42CKEW | 290x765x214 | 9 | CU-TZ42CKE | 542x780x289 | 31 | 1 542 | 551 | 991 |
| | 5,0 kW KIT-TZ50-CKE | 5,00 | 5,80 | 6,90 A++ | 4,50 A+ | CS-TZ50CKEW | 290x765x214 | 9 | CU-TZ50CKE | 619x824x299 | 35 | 1 677 | 588 | 1 089 |
| | 6,0 kW KIT-TZ60-CKE | 6,00 | 7,00 | 6,90 A++ | 4,30 A+ | CS-TZ60CKEW | 295x1060x249 | 14 | CU-TZ60CKE | 619x824x299 | 36 | 1 994 | 720 | 1 274 |
| | 7,1 kW KIT-TZ71-CKE | 7,10 | 8,20 | 6,30 A++ | 4,10 A+ | CS-TZ71CKEW | 295x1060x249 | 15 | CU-TZ71CKE | 695x875x320 | 45 | 2 330 | 914 | 1 416 |

Informácie o potrebných prípojkách

| Súprava | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Priemer potrubia (kvapalina-plyn) | palce | ¼-¾ | ¼-¾ | ¼-¾ | ¼-½ | ¼-½ | ¼-½ | ¼-¾ |
| Dĺžka potrubia | m | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-20 | 3-30 | 3-30 |
| Prevýšenie medzi jednotkami (vstup/výstup) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Dĺžka vopred naplneného potrubia | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 |
| Množstvo dodatočného plynu | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 |

1) Pridajte 70 mm pre potrubný otvor.

Informácie o elektrickom pripojení (napájanie vnútornej jednotky)

| Jednofázové | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Súprava | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
| Odporúčaná poisťka | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Pripojenie vstup/výstup | mm ² | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 2,5 | 4x 2,5 | 4x 2,5 |

NOVINKA! Nástenná jednotka BZ, mimoriadne kompaktná - R32

Čistejší vzduch vďaka filtru PM2,5. Zabudované Wi-Fi. Inteligentné ovládanie cez aplikáciu Comfort Cloud. Prevádzkový rozsah vykurovania až do -15 °C.



| Jednotka | Súprava (obsahuje diaľkový ovládač) | Menovitý výkon | | SEER | SCOP | Vnútorná jednotka | Rozmery V x Š x H mm | Hmotnosť kg | Vonkajšia jednotka | Rozmery ¹⁾ V x Š x H mm | Hmotnosť kg | OMC | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|---------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | Chladenie kW | Vykurovanie kW | | | | | | | | | A+++ až D | A+++ až D | Súprava |
| | | | | | | | | | | | | € | | |
| | 2,5 kW KIT-BZ25-CKE | 2,50 | 3,15 | 6,50 A++ | 4,40 A+ | CS-BZ25CKE | 290x765x214 | 9 | CU-BZ25CKE | 542x780x289 | 24 | 875 | 336 | 539 |
| | 3,5 kW KIT-BZ35-CKE | 3,30 | 3,70 | 6,50 A++ | 4,20 A+ | CS-BZ35CKE | 290x765x214 | 9 | CU-BZ35CKE | 542x780x289 | 25 | 924 | 347 | 577 |
| | 5,0 kW KIT-BZ50-CKE | 5,00 | 5,40 | 6,60 A++ | 4,20 A+ | CS-BZ50CKE | 290x765x214 | 9 | CU-BZ50CKE | 619x824x299 | 35 | 1 459 | 562 | 897 |
| | 6,0 kW KIT-BZ60-CKE | 6,00 | 6,80 | 6,40 A++ | 4,10 A+ | CS-BZ60CKE | 290x765x214 | 9 | CU-BZ60CKE | 695x875x320 | 42 | 1 647 | 586 | 1 061 |

Informácie o potrebných prípojkách

| Súprava | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |
|--|-------|------|------|------|------|
| Priemer potrubia (kvapalina-plyn) | palce | ¼-¾ | ¼-¾ | ¼-½ | ¼-½ |
| Dĺžka potrubia | m | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-30 |
| Prevýšenie medzi jednotkami (vstup/výstup) | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dĺžka vopred naplneného potrubia | m | 7,5 | 7,5 | 10 | 7,5 |
| Množstvo dodatočného plynu | g/m | 10 | 10 | 15 | 15 |

1) Pridajte 70 mm pre potrubný otvor.

Informácie o elektrickom pripojení (napájanie vnútornej jednotky)

| Jednofázové | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Súprava | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |
| Odporúčaná poisťka | A | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Pripojenie vstup/výstup | mm ² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x2,5 |